

# RT-SDSB Brickdrill SDS Plus befogású téglafúró

Fúrószár nem-ütvefúrássra kerámia anyagokhoz



## Tanúsítvány



## Termékinformációk

### Jellemzők és előnyök

- A 120°-os hegy ideális kerámia anyagok sérülésmentes és gyors fúrására
- A hosszú fúrószárral lehetséges a szigetelőanyagon keresztül elkészíteni a furatot
- Az anyag vágásával ütvefúrás nélkül készíthető el a furat
- Tökéletesen egyenes furatok készíthetők kerámia anyagokba az anyag sérülése nélkül
- A rövid spirálhorony hatékonyan vezeti át a kerámia falazóelemek üregei között a port
- 34CrNiMo6 acél, amely nagy ellenállást és tartós használatot biztosít
- A hőkezelés révén eléri az 52 HRC keménységet, ami rendkívül tartós használatot garantál

### Felhasználások

- Furatok készítése üreges kerámia és beton falazóelemekbe
- SDS Plus befogású fúrógéphez

### Alap anyaga

- Üreges téglá
- Gázbeton falazóblokk
- Üreges kerámia falazóblokk

### Kapcsolódó termékek

- 4ALL Univerzális tipli
- R-KEM II Polisztirol ragasztógyanta menetes szárral téglafalhoz



## Termék kereskedelmi adatai

| Cikkszám       | Átmérő | Hossz | Munkahossz | Mennyiség | Doboz súly | Karton súly | EAN           |
|----------------|--------|-------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|                | [mm]   | [mm]  | [mm]       | [db]      | kg         | kg          |               |
| RT-SDSB-6/260  | 6      | 260   | 200        | 1         | 0.07       | 0.07        | 5906675046303 |
| RT-SDSB-8/260  | 8      | 260   | 200        | 1         | 0.09       | 0.09        | 5906675046310 |
| RT-SDSB-8/310  | 8      | 310   | 250        | 1         | 0.10       | 0.10        | 5906675047553 |
| RT-SDSB-8/460  | 8      | 460   | 400        | 1         | 0.15       | 14.60       | 5906675048918 |
| RT-SDSB-10/260 | 10     | 260   | 200        | 1         | 0.12       | 0.12        | 5906675046334 |
| RT-SDSB-10/310 | 10     | 310   | 250        | 1         | 0.16       | 0.16        | 5906675047560 |
| RT-SDSB-10/460 | 10     | 460   | 400        | 1         | 0.20       | 20.00       | 5906675048604 |
| RT-SDSB-12/260 | 12     | 260   | 200        | 1         | 0.15       | 0.15        | 5906675046341 |
| RT-SDSB-15/260 | 15     | 260   | 200        | 1         | 0.25       | 0.25        | 5906675046358 |
| RT-SDSB-16/260 | 16     | 260   | 200        | 1         | 0.22       | 0.22        | 5906675046365 |